



Die Neue Leichtigkeit **GANZGLASFÜLLUNGEN**

Ganzglasfüllung im 3 - fach Aufbau

Ug Wert ca. 1,1 W/Qm K

mit Warmer Kante

Einbau in den Glasfalz

Für Aluminium-, Holz und Kunststoffhaustüren

Mindestmaß: 500 x 1500 mm

Maximalmaß: 1200 x 2200 mm



| Modell | GGF 11 | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| | Außen | Mitte | Innen |
| Glasaufbau | | | |
| 1 | Float 4 mm | ESG 4 mm Veredelung | Float 4 mm beschichtet |
| 2 | VSG 6 mm | ESG 4 mm Veredelung | Float 4 mm beschichtet |
| 3 | VSG 6 mm | ESG 4 mm Veredelung | VSG 6 mm beschichtet |
| min. Gesamtstärke | 28 mm | | |
| Veredelung | | | |
| Feinmattierung | Ja | | |
| Stufenmattierung | Nein | | |
| Edelstahl Applikationen | Ja | | |
| Farblack | Nein | | |
| CRYSTALLIZED - Swarovski Elements | Ja | | |
| Glasapplikationen/Facetten/Bruchglas | Nein | | |
| Digitaldruck | Nein | | |
| Optionen | | | |
| Wärmeschutz Ug 0.7 | Ja | Gesamtstärke 38 mm | |
| Widerstandsklasse P4A | Ja | Gesamtstärke 38 mm | |
| LED Technik / Glaskante | Ja | | |
| LED Technik / Partiiell | Nein | | |
| Außenseite Flügelüberdeckend | Ja | nach technischer Klärung | |