



## Die Neue Leichtigkeit GANZGLASFÜLLUNGEN

Ganzglasfüllung im 3 - fach Aufbau

Ug Wert ca. 1,1 W/Qm K

mit Warmer Kante

Einbau in den Glasfalz

Für Aluminium-, Holz und Kunststoffhaustüren

Mindestmaß: 500 x 1500 mm

Maximalmaß: 1200 x 2200 mm



Modell	GGF 57		
	Außen	Mitte	Innen
<b>Glasaufbau</b>	Außen	Mitte	Innen
1	Float 4 mm	ESG 4 mm Veredelung	Float 4 mm beschichtet
2	VSG 6 mm	ESG 4 mm Veredelung	Float 4 mm beschichtet
3	VSG 6 mm	ESG 4 mm Veredelung	VSG 6 mm beschichtet
min. Gesamtstärke	28 mm		
<b>Veredelung</b>			
Feinmattierung	Nein		
Stufenmattierung	Nein		
Edelstahl Applikationen	Nein		
Farblack	Ja		
CRYSTALLIZED - Swarovski Elements	Nein		
Glasapplikationen/Facetten/Bruchglas	Nein		
Digitaldruck	Nein		
<b>Optionen</b>			
Wärmeschutz Ug 0.7	Ja	Gesamtstärke 38 mm	
Widerstandsklasse P4A	Ja	Gesamtstärke 38 mm	
LED Technik / Glaskante	Ja		
LED Technik / Partiiell	Ja		
Außenseite Flügelüberdeckend	Ja	nach technischer Klärung	